



Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дробл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Предназначен для установки секционных ворот в помещении с притолокой от 320 мм.

H - Высота проема (до 3000мм)
B - Ширина проема (до 3500мм)
h - Высота притолоки (h ≥ 320мм)
A - Высота вертикальных направляющих (A = H + 165 мм)

Закладной элемент длиной не менее 100 мм в состав комплектации ворот не входит. Шаг установки закладных элементов не более 1000 мм, но не менее 3 шт. на каждую сторону проема.

*Размеры для справок

Формат	Зона	Паз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
		1		Труба 100x100x5 L=H+h	2	
		2		Труба 100x100x5 L=B	2	
		3		Труба 100x100x4 L=100	4	
VS-15.02						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Формирование проема стандартный подъем SLP	
Разраб.	Васильев			02.03.18	Лит.	Масса
Проб.	Вятина				Лист	Листов
Т.контр.					1	
Согласован	Смирнов				DOORHAN®	
Н.контр.						
Утв.	Стегнущенко					